

机械电热鼓风干燥箱工厂直销

生成日期: 2025-10-23

电热鼓风干燥箱使用空气调节形式, 强迫内循环通风, 均衡调温。干燥箱使用PT100铂电阻温度传感器, 数显温度调节仪施行温度扼制、控温锐敏、操作简单方便、性能靠得住, 数码直接显露出工作温度, 直观易读。干燥箱用于试样的烘焙、干燥或其它加热用, 办公温度为300℃, 温度精密度可达±℃。电热恒温鼓风干燥箱适应标定煤中养分、烘焙东西、干燥热处置及其他加热之用。南京卓鼎加热设备有限公司是专业生产干燥设备, 热处理设备以及化工设备的厂家。现已形成以热风循环烘箱-真空烘箱-台车烘箱-电热鼓风干燥箱-防爆烘箱-隧道烘箱-原料桶加热烘箱-电机旋转烘箱-网带式干燥机-台车式电阻炉-网带炉-井式电阻炉-砂轮固化炉-变压器固化炉-热风循环炉-箱式电阻炉-双锥回转真空干燥机-大型烘房等十多个系列的产品。公司的产品已广泛应用于航空、机械制造、电力、医药、化工、食品、电子、纺织、冶金、科研等行业。本厂开发了很多具有水平的科技前沿产品, 质量可靠, 达到同类产品的先进水平, 应用于各领域, 树立了良好的企业声誉。

电热鼓风干燥箱故障及处理办法。机械电热鼓风干燥箱工厂直销

电热鼓风干燥箱是实验室常用仪器, 安装和使用的时候有些事项需要注意: 1、工作环境的选择: (1) 选择一个无直射光线照到仪器的工作环境, 而且要尽量将仪器远离窗户, 并且不要正对着窗户。(2) 工作区域要保持清洁、干燥, 不要什么试管烧瓶全都往旁边堆; (3) 仪器应放置在水平、平整的地面上, 否则影响使用; (4) 0℃~40℃, 比较大相对湿度□85%RH□太潮湿闷热的环境会对仪器的精确性造成影响; (5) 不得在高湿度、高粉尘或振荡的环境中使用仪器; 2、设备安装 (1) 小心打开包装, 按装箱单清点其中的所有零部件; (2) 设备应远离电磁干扰源, 并将设备的接地线有效接地; (3) 距离墙壁(或相邻物体)以20-30厘米距离为宜, 这个可能大家平时注意得不多。作者: 力辰链接: 源: 知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权, 非商业转载请注明出处。

机械电热鼓风干燥箱工厂直销电热鼓风干燥箱箱门闭合松紧能调节, 整体成型的硅橡胶门封圈, 确保箱内高度。

温馨提示: 购买电热鼓风干燥箱时一定要多选取几家进行对比, 去生产厂商那里实际考察一下。1、特别说明: 产品图片以及参数跟实际产品略有差异2、定制说明: 一切规格按照客户实际情况或量身定制, 支持非标定制。南京卓鼎加热设备有限公司是专业生产干燥设备, 热处理设备以及化工设备的厂家。现已形成以热风循环烘箱-真空烘箱-台车烘箱-电热鼓风干燥箱-防爆烘箱-隧道烘箱-原料桶加热烘箱-电机旋转烘箱-网带式干燥机-台车式电阻炉-网带炉-井式电阻炉-砂轮固化炉-变压器固化炉-热风循环炉-箱式电阻炉-双锥回转真空干燥机-大型烘房等十多个系列的产品。公司的产品已广泛应用于航空、机械制造、电力、医药、化工、食品、电子、纺织、冶金、科研等行业。本厂开发了很多具有水平的科技前沿产品, 质量可靠, 达到同类产品的先进水平, 广泛应用于各领域, 树立了良好的企业声誉。

电热恒温鼓风干燥箱的维修原理1. 此箱工电压系220V□50Hz□使用前必须注意所用电源电压是否相符, 使用时, 必须将电源插座接地极按规定有效接地。按接线指示牌所指示的相线, 中线正确接线, 并将外壳上的接地, 标志按规定有效接地。2. 在通电使用时, 切忌用手触及箱左侧空间的电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。检修时应将电源切断。3. 电源线不可缠绕在金属丝上, 不可放置在高温或潮湿的地方、防止橡胶老化以致漏电。4. 放置箱内物品切勿过挤, 必须留出空气自然对流的空间、使潮湿空气能在风顶上加速逸出。5. 应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平、如有, 可用细砂布将触头砂平后再使用, 并应经常用清洁布擦净,

使之接触良好，（注意必须切断电源）室内温度调节器之金属管切勿撞击以免影响灵敏度。6. 本干燥箱无防爆装置，请勿放易燃物品。

电热鼓风干燥箱的结构。

电热鼓风干燥机温度范围的选择与使用温度的关系：电热鼓风干燥箱温度范围有三种□RT+10~200°C□RT+10~250°C□RT+10~300°C□可根据物品干燥的情况选择合适的温度范围。电热鼓风干燥箱正常升温速率一般平均在2~8°C/min□低温时升温快，高温时升温慢，可通过增大加热功率来增加升温速率。但干燥箱的加热功率增大，恒温时温度过冲也会随之增大。如果需要进行多段升温、保温控制或对升温速率进和控制，需选配可程式温控仪。如果干燥的样品较潮湿又需要快速干燥，请订货时说明，我们会为您量身定制快速干燥箱。电热鼓风干燥箱可选配引线测试孔(试样通电或引线用)，引线孔的直径从25、50、80到100mm中任选。

电热鼓风干燥箱的检定规程。机械电热鼓风干燥箱工厂直销

电热鼓风干燥箱常见故障及处理方法。机械电热鼓风干燥箱工厂直销

电热鼓风干燥箱又名“烘箱”，顾名思义，采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验，分为鼓风干燥和真空干燥两种，鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡，真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出，让箱内大气压低于常压，使产品在一个很干净的状态下做试验，是一种常用的仪器设备，主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工，医药，铸造，汽车，食品，机械等各个行业。一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的，指针的和数显的，自然对流和鼓风循环的，常规烘箱和真空类型的。机械电热鼓风干燥箱工厂直销

南京卓鼎加热设备有限公司一直专注于南京卓鼎加热设备有限公司是专业生产干燥设备，热处理设备以及化工设备的厂家。现已形成以热风循环烘箱-真空烘箱-台车烘箱-电热鼓风干燥箱-防爆烘箱-隧道烘箱-原料桶加热烘箱-电机旋转烘箱-网带式干燥机-台车式电阻炉-网带炉-井式电阻炉-砂轮固化炉-变压器固化炉-热风循环炉-箱式电阻炉-双锥回转真空干燥机-大型烘房等十多个系列的产品。，是一家机械及行业设备的企业，拥有自己**的技术体系。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。公司以诚信为本，业务领域涵盖原料桶加热烘箱，电热烘箱，防爆烘箱真空烘箱，我们本着对客户负责，对员工负责，更是对公司发展负责的态度，争取做到让每位客户满意。公司力求给客户全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为原料桶加热烘箱，电热烘箱，防爆烘箱真空烘箱行业出名企业。