江苏防护纸盘机直销

生成日期: 2025-10-23

ML600Y-GP相比同产品的优势: 1. 自主研发,***产品2. 采用快速型油压系统,每个工位比普通机快15—20只/分钟3. 送纸采用机械工作,性能稳定。相比普通型的掉纸技术,废品率**的降低到万分之二。45. 可以直接配包装机(纸盘外包装膜),贴标机(包装好后的贴标签)。适合流水作业。6. 可以全自动生产各种不规格产品,成品率****,解决了普通机器完成不了的难题。7. 液压油循环利用,减少排放污染,低噪音。主要技术参数: 纸碟规格: 4—15英寸(直径,方形. 圆形纸碟)(模具可调换);纸质材料: 100——100克/平方米(原纸、白板纸、白卡纸、铝箔或者其它);生产速度: 80—120只/分钟电源要求□380V50Hz□总功率□8KW□机器重量□1400KG□外形尺寸:(长x宽x高)3800x1200x1880mm□配套气源要求: 工作压力0.4MPa□工作气量0.3立方米/分钟;其他备注: 我们可以按照客户的要求定制生产各种规格的纸碟机械。油缸主要技术参数:ML-63-125-5T-X流量: 0.3立方米/分钟油压□0.3-0.6Mpa油缸行程□150mm附: 机器**带两套装机模具,根据客户要求定做□ML400型中速自动纸碟(盘)机***用于生产 以纸张或铝箔为原料的碟(盘)子。通过调换模具可以生产不同规格。江苏防护纸盘机直销

注意事项,使用本机前,请认真阅读本说明书及操作规程,以免错误操作而损坏机件。为了安全生产,必须按标牌指定位置接入地线。应安排专职人员操作、维护。开机前要检查机台上和机台内有无杂物,应保持清洁。停机后,在清洁前应关闭总电源。操作规程操作前准备工作由于长途运输的颠簸、震动,有必要在操作前检查各部位螺丝有无松动,电气元件有无脱落等状况。调试守则9.1、调试前准备工作凡是我厂生产的产品都经过严格的调试,合格后出厂的。由于长途运输颠簸与操作人员对本设备的生疏,故在调试前应阅读本说明书,并按第8、1项进行检查,然后接通电源和气源。江苏防护纸盘机直销ML400J大型纸盘机、纸盘机。

温州明亮机械全称温州明亮纸盘机械有限公司,成立于2009年,前称平阳县明亮纸杯机制造有限公司,2018年正式更名为温州明亮纸盘机械有限公司。明亮机械团队致力于纸盘机工业4.0的研发,提供包装机的全系统组合的整体解决方案,打造智能化无人车间,信息化互联网,数字化管理系统。明亮机械是一家集机械与软件研发,制造,营销于一体的纸容器专业设备制造公司。虽然年轻,但后来居上,创新不断,企业还通过CE认证以及一系列实用证书。

ML600Y-S异型全自动纸盘成型机简介:ML600Y-S异型高速自动纸碟(盘)机是根据市场需要而自主开发设计的,具有全自动气动吸纸送纸、加热成型、自动出碟以及恒温控制等功能,可直接配套流水线生产。是生产各种形状的异形纸碟(盘)的理想设备[ML600Y-S异型纸碟(盘)机与传统的自动纸碟机相比,它重新组合了油压与机械相结合的原理,具有更高的生产速度、更稳定的性能、更安全的操作、更方便的维护及更人性化的结构设计等优点[ML600Y-S异型全自动高速纸碟机采用快速型的油压系统,比较大压力可达5T[它与普通机气缸比具有更快更环保更节能等优点[ML600Y-S异型高速自动纸碟(盘)机***用于生产以纸张或铝箔为原料的碟(盘)子。通过调换模具可以生产不同规格、不同形状的圆形或方形碟子、盘子。生产速度: 12—25只/分钟 (只有1个工位)。

ML-300型全自动西点盒成型机是一种双工作台面、全自动纸餐盒成型机。它是通过自动送纸、左右成型、左右出盒计数三个基本动作来完成的。是以纸代塑、消除白色污染的优先的环保产品。主要技术参数纸张规格: φ289~φ325□□198×258~□252×325□原纸材料: 单淋膜纸纸张要求□260g/□机器速度: 16²0/分(双工

位)电源□380V50HZ装机功率□5KW配套设备-----空气压缩机(本厂不提供)排气量□≥0.2m3/min工作气压□≥6Mpa□温州明亮纸盘机械有限公司ML600Y采用快速型油压系统,每个工位比普通机快15—20只/分钟。 江苏防护纸盘机直销

特大规格的纸碟纸盘、金色纸碟纸盘、特厚纸碟纸盘。江苏防护纸盘机直销

ML600Y-S 异型相比同产品的优势: 自主研发,产品 。采用快速型油压系统 送纸采用机械工作,性能稳定。相比普通型的掉纸技术。 更人性化,可选配高效数盘机,自动数盘叠盘等功能,相比普通机器可节省1半的人工。 可以直接配包装机(纸盘外包装膜),贴标机(包装好后的贴标签)。适合流水作业。 可以全自动生产各种不规格产品,成品率,解决了普通机器完成不了的难题。 7液压油循环利用,减少排放污染,低噪音。主要技术参数: 纸碟规格: 4—12英寸(各种异型纸碟)(模具可调换); 纸质材料: 100——1000 克/平方米(原纸、白板纸、白卡纸、铝箔或者其它); 生产速度: 60—100只/分钟 电源要求□ 380V 50Hz□ 总功率□ 8 KW□ 机器重量□1200 KG□ 外形尺寸: (长 x 宽 x 高) 3800 x 1200x 1900 mm□ 配套气源要求:工作压力 0.4MPa □工作气量 0.3 立方米/分钟; 其他备注: 我们可以按照客户的要求定制生产各种规格的纸碟机械。 油缸主要技术参数: ML-63-125-5T-X 流量: 0.3 立方米/分钟 油压□0.3-0.6 Mpa 气缸行程□125 mm江苏防护纸盘机直销

温州明亮纸盘机械有限公司专注技术创新和产品研发,发展规模团队不断壮大。公司目前拥有专业的技术员工,为员工提供广阔的发展平台与成长空间,为客户提供高质的产品服务,深受员工与客户好评。公司业务范围主要包括:纸盘机,蛋糕托机,高速纸碟机等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨,深受客户好评。公司深耕纸盘机,蛋糕托机,高速纸碟机,正积蓄着更大的能量,向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。